

Jamaica



- Eine besonders widerstandsfähige Konstruktion. Die zentrale Wickelrohrstütze sichert bei großer Breite eine gleichmäßige Spannung des Tuches. Auch mit Regenschutzdach erhältlich!
- Gestellfarbe Pulverlack weiß (RAL 9010), beige (RAL 1015), braun (RAL 8016), silber (RAL 9006 mit PVC Endkappen in schwarzgrau RAL 7021) oder graphit (RAL 7021).
- Stoffe: 56 Stoffvariationen, davon 9 in uni sowie 9 Polyester + PVC-Materialien.
- 3 Volantformen in 21 cm Höhe.
- Kurbellänge 150, 180 oder 220 cm.
- Elektrische Bedienung mit Motor, Motor mit Nothandkurbel, Fernsteuerung, Sensor Wind oder Wind/Sonne möglich.
- Servoantrieb mit Untersetzung 5 : 1 statt 11 : 1 verfügbar. Aufpreis €115.-
- Regelungsbereich des Neigungswinkels zwischen 5 und 40 Grad (manuell einstellbar).
- Montage an der Wand. Decken - oder Dachsparrenmontage gegen Aufpreis möglich.
- Maximale Abmessungen 700 x 410 cm. Teleskopstützen verfügbar (145 – 235 cm) €80.-
- **Sonderlösung:** gekreuzte Gelenksarme bei großer Ausladung mit geringerer Breite (Minimal: Ausladung minus 40 cm) und höherer Volant (26 cm).

Breite	Ausladung 160 cm ab 210 cm	Ausladung 210 cm ab 260 cm	Ausladung 260 cm ab 310 cm	Ausladung 310 cm ab 360 cm	Ausladung 360 cm ab 410 cm	Ausladung 410 cm ab 460 cm
bis 290 cm	508	577				
bis 350 cm	524	597	614			
bis 410 cm	583	689	721	755	875	
bis 470 cm	646	774	832	884	975	1096
bis 530 cm	707	967	1021	1102	1173	1302
bis 590 cm	818	1060	1130	1114	1202	1322
bis 650 cm	916	1179	1281	1325	1338	
bis 700 cm	932	1226	1314	1373	1494	

Regenschutzdach

inkl. Konsolen + Endkappen

M - Breite	230 cm	290 cm	350 cm	410 cm	470 cm	530 cm	590 cm	650 cm	700 cm
	99	118	135	163	182	205	218	242	257

Alle Preise inkl. MwSt. Stand 01.01.2013

Anzahl der Wandhalter: Breite bis 350 cm 2 Stk., bis 470 cm 3 Stk., bis 590 cm 4 Stk., darüber 5 Stk.